

Das Universalblatt aus  
hochwertigem Schnellarbeitsstahl

Abmessung				Zähne pro Zoll (25,4 mm)									
mm		Loch ø											
300	20	1,25	6						14				24
300	25	1,25	8,5			6*			10		14		24
300	25	1,5	8,5			6	8	10	14				24
300	30	1,5	8,5			6	8	10	14				
300	30	2	8,5			4	6	8	10	14			
325	30	1,5	8,5					8	10				
350	25	1,25	8,5			6*			10		14		
350	25	1,5	8,5			6	8	10	14				
350	30	1,5	8,5			6	8	10	14				
350	30	2	8,5			4	6	8	10	14			
350	35	2	10,5			6	8	10					
350	36	1,5	8,5					8*					
350	36	2	8,5			4	6	8					
375	30	1,5	8,5										
400	25	1,25	8,5						10	14	18	24	
400	25	1,5	8,5			6	8	10	14	18	24		
400	30	1,5	8,5			4	6	8	10	14	18	24	
400	30	2	8,5			4	6	8	10	14			
400	35	2	10,5			4	6	8	10				
400	40	2	10,5			4	6	8	10				
425	30	2	8,5			4	6	8	10				
450	30	1,5	8,5			6		10	14				
450	30	2	10,5			4	6	8	10	14			
450	35	2	10,5			4	6	8	10				
450	40	2	10,5			4	6	8	10				
450	40	2	8,5			4	6	8	10				
475	35	2	10,5			6		10					
500	40	2	10,5			4	6	8	10				
500	40	2	8,5			4	6						
500	40	2,5	10,5			6							
500	48	2,5	10,5			4	6						
500	50	2,5	10,5			4	6						
525	40	2	10,5			4	6	8	10				
525	45	2	10,5			6							
525	50	2,5	10,5										
550	40	2	10,5			6	8						
550	45	2	10,5			6							
550	45	2,5	10,5			4	6						
550	50	2,5	13			4	6						
575	45	2,5	10,5			4	6	8					
575	52	2,5	10,5			2*	3	4	6	8			
600	50	2	10,5										
600	50	2,5	13			4	6	8					
600	52	2,5	10,5			4	6						
625	60	2,5	13										
650	50	2,5	13			4	6	8					
650	55	2,5	10,5			4	6						
650	60	3	13			4							
675	55	2,5	10,5										
700	50	2,5	13			4	6						
700	55	2,5	13			4	6						
700	55	2,5	10,5			3	4	6					
700	60	3	13										
750	50	2,5	13										
750	60	3	16										
800	70	3	13,5			2*		4					
850	63	3,5	12,5			3							
1000	126	3,5	12,5										
1160	144	3,5	12,5										

## 2-IKS



Das Hochleistungs-Sägeblatt  
aus HSS-DMo5

Abmessung				Zähne pro Zoll (25,4 mm)														
mm		Loch ø																
300	20	1,25	6										14					
300	25	1,25	8,5						10	14	18	24						
300	25	1,5	8,5				6	8	10	14								24
300	30	1,5	8,5				6	8	10	14								
300	30	2	8,5			4	6	8	10	14								
325	30	1,5	8,5				6	8										
350	25	1,25	8,5						10	14								
350	25	1,5	8,5				6	8	10	14								
350	30	1,5	8,5			4	6	8	10	14								
350	30	2	8,5			4	6	8	10	14								
350	35	2	10,5			4	6	8	10	14								
350	36	1,5	8,5				6	8	10	14								
350	36	2	8,5			4	6	8										
375	30	1,5	8,5						10									
400	25	1,25	8,5						10	14	18	24						
400	25	1,5	8,5				6	8	10	14	18	24						
400	30	1,5	8,5			4	6	8	10	14	18	24						
400	30	2	8,5			4	6	8	10	14								
400	35	2	10,5			4	6	8	10									
400	40	2	10,5			4	6	8	10									
425	30	2	8,5			4	6	8	10									
450	30	1,5	8,5				6	8	10	14								
450	30	2	10,5			4	6	8	10	14								
450	35	2	10,5			4	6	8	10									
450	40	2	10,5			3	4	6	8	10								
450	40	2	8,5			3	4	6	8	10								
475	35	2	10,5				6	8	10									
500	40	2	10,5			4	6	8	10	14								
500	40	2	8,5			4	6	8	10									
500	40	2,5	10,5			4	6	8	10									
500	48	2,5	10,5			3	4	6	8									
500	50	2,5	10,5			4	6											
525	40	2	10,5			4	6	8	10									
525	45	2	10,5			4	6											
525	50	2,5	10,5			4	6											
550	40	2	10,5			4	6	8										
550	45	2	10,5				6		10									
550	45	2	10,5			4	6	8	10									
550	45	2,5	10,5			4	6	8										
550	50	2,5	13			3	4	6	8									
575	45	2,5	10,5			4	6	8										
575	52	2,5	10,5			2	3	4	6	8								
600	50	2	10,5			4	6											
600	50	2,5	13			3	4	6	8									
600	52	2,5	10,5			3	4	6	8									
625	60	2,5	13			3	4	6	8									
650	50	2,5	13			3	4	6	8									
650	55	2,5	10,5			3	4	6	8									
650	60	3	13			4	6											
675	55	2,5	10,5			4	6*											
700	50	2,5	13			3	4	6	8									
700	55	2,5	13			3	4	6	8									
700	55	2,5	10,5			3	4	6	8									
700	60	3	13			3	4	6										
750	50	2,5	13			4												
750	60	3	16			3	4											
800	70	3	13,5			3	4	6										
850	63	3,5	12,5			3	4											
1000	126	3,5	12,5			3	4											
1160	144	3,5	12,5			3	4											

Abmessungen = für KASTO Maschinen - mit versetzten Löchern

Verpackungseinheit: 10 Stück  
\* = Auslaufartikel



Das Hochleistungs-Sägeblatt aus  
HSS-DMo5 mit 7° positivem Spanwinkel

Abmessung				Zähne pro Zoll (25,4 mm)		
mm				Loch ø		
350	30	2,00	8,5		4	6
350	35	2,00	10,5		4	6
350	36	2,00	8,5		4	6
400	30	2,00	8,5		4	6
400	35	2,00	10,5	3	4	6
400	40	2,00	10,5	3	4	6
450	30	2,00	10,5			6
450	35	2,00	10,5		4	
450	40	2,00	10,5		4	6
450	40	2,00	8,5	3	4	6
500	40	2,00	10,5		4	6
500	48	2,50	10,5		4	6
550	45	2,00	10,5	3	4	6
550	50	2,50	13,0		4	6
575	52	2,50	10,5	3	4	6
600	50	2,50	13,0	3	4	6
650	50	2,50	13,0	3		
650	55	2,50	10,5	3	4	
700	55	2,50	13,0	3	4	6
700	55	2,50	10,5	3	4	6
850	63	3,50	12,5	3		

# MOLY7

Abmessungen = für KASTO Maschinen - mit versetzten Löchern

Verpackungseinheit: 10 Stück  
\* = Auslaufartikel



Das Maschinensägeblatt  
aus Bimetall

Abmessung				Zähne pro Zoll (25,4 mm)					
mm		Loch ø							
300	25	1,25	8,5					10	14
300	30	1,50	8,5					10	
350	30	1,50	8,5			6	8	10	14
400	30	1,50	8,5		4	6	8	10	14
400	40	2,00	10,5		4	6		10	
450	30	1,50	8,5		4 *	6	8	10	14*
450	40	2,00	10,5		4	6		10	
450	40	2,00	8,5		4	6		10	
500	40	2,00	10,5			6			
500	48	2,50	10,5		3 *	4			
500	50	2,50	10,5			4	6		
550	50	2,50	13,0			4	6		
550	50	2,50	10,5			4			
575	50	2,50	10,50		3	4	6		
600	50	2,50	13,0			4	6		
600	50	2,50	10,5			4			
650	50	2,50	13,0			4	6		
650	50	2,50	10,5		3	4	6		
700	50	2,50	13,0			4	6		
700	50	2,50	10,5			4	6		

# BI-ALFA

Abmessungen = für KASTO Maschinen - mit versetzten Löchern

Verpackungseinheit: 10 Stück  
\* = Auslaufartikel